

				BF-130B
能力・容量	中ぐり軸最大スラスト力		N	29400
	クイルの最大スラスト力		N	19600
	主軸最大トルク		N・m	2200
移動量	X軸(コラム前後)		mm	4500～(1500とび)
	Y軸(主軸頭上下)		mm	2500～3500(500とび)
	Z軸(クイル左右)		mm	450
	W軸(中ぐり主軸左右)		mm	1000
	Z軸+W軸(合計左右移動)		mm	1000
主軸	中ぐり軸の直径		mm	130
	クイルの直径		mm	360
	フライス主軸の軸端直径		mm	250
	主軸テーパ穴		7/24 テーパNo.50	
	主軸の回転速度(2段切り換え)		min ⁻¹	6～1600(連続)
送り速度	早送り	X軸	mm/min	10000
		Y軸	mm/min	10000
		Z及びW軸	mm/min	6000
	各軸の自動送り速度		mm/min	1～4000
	各軸の手動送り速度		mm/min	1～4000
主軸用電動機(50%ED／連続)			kW	22/18.5
自動工具 交換装置 (オプション)	ツールシャンク形式			MAS BT50
	プルスタッド形式			MAS P50T-1 (45°)
	工具収納本数		本	60 (90, 120)
	工具最大径	連続	mm	125
		2ポットごと	mm	240
		T形ツール	mm	330 (3ポットごと)
	工具最大長さ		mm	500
	工具最大質量		kg	25
	ゲージライン回りの 許容最大モーメント		N・m	29.4
工具選別方式			ポットアドレスランダム近回り	
精度	位置決め精度	X, Y	mm	±0.007/1000
		Z	mm	±0.010/400
		W	mm	±0.007/500
	繰返し位置決め精度	X, Y, Z, W	mm	±0.005
標準塗装色	外部塗装／内部塗装			R4-383／マンセル10YR8/4 (NC装置、サーボモータは メーカーの標準色)