仕様数値一覧

本表は、標準選択の仕様数値です。本仕様数値以外にも、お客様のニーズにお応えする仕様をご用意しております。
詳しくはカタログをご覧いただくか、弊社営業あてにご連絡願います。

仕様項目		単位/形式	ED2500		ED3000		ED3500	
射出記号			i215		i325		i325	
バレル記号			A	B	A	B	A	B
スクリュー径		mm	140	160	160	180	160	180
射出量	PS	g	10890	14230	16260	20590	16260	20590
	PE	g	8640	11290	12900	16330	12900	16330
最大射出圧		MPa	180	137	180	142	180	142
射出速度		mm/s	120		105		105	
可塑化能力 (PS)		kg/h	690	820	820	730	820	730
型締力		kN(tf)	24500(2500)		29400(3000)		34300(3500)	
タイバー間隔 (H×V)		mm	2050×1700		2135×1835		2100×1800	
型締ストローク		mm	2700		2700		2700	
デーライト		mm	3500		3700		3700	
使用油量		L	1000		1000		1000	
機械寸法	L	m	13.9		15.8		16.0	
	W		4.4		4.5		4.5	
	H		3.9		4.2		4.2	

注）
1. 本表の数値は、研究改良により変更する場合もありますのでご了承願います。
2. 最大射出圧・最大保圧は、射出装置の出力であり樹脂の圧力ではありません。
   成形条件によっては、最大射出圧・最大保圧が制限されます。
3. 1MPa=10.2kgf/㎠, 1kN=102kgf

© Copyright TOSHIBA MACHINE CO.,LTD All Rights Reserved.