


インジェクトバイザ300/500のレトロフィット

お客様の多種多様な製品の生産をお手伝いします。

メモリ拡張により、成形条件を

20型分から100型分に大幅拡張!!

- インジェクトバイザ300/500とシーケンサ(PMC)を同時にレトロフィット
(エジェクトロール、ヒートロール、モールドヒートロールはオプション対応可能)
- 7インチカラータッチパネルの採用で操作性が大幅向上!
- モニタリング機能を追加!
(射出波形グラフ、バレル温度グラフ表示はオプションで追加可能)



現状
インジェクトバイザ300/500



レトロフィット後
インジェクトバイザ
300/500画面

◆ カタログの写真はフルオプション搭載時の画面です。



射出計量画面



総合モニタ画面

インジェクトバイザ300/500のレトロフィット

主な改良点

- インジェクトバイザ300/500のパネルとPMCシーケンサをカラータッチパネルと汎用シーケンサにおのおの更新
- ・ キーエンス製シーケンサとタッチパネルを標準採用しています。
- ・ 画面の言語は日本語・英語を切り替えて表示



型締および押出画面



アラーム履歴画面

■ モニタリング機能


- ・ 成形運転中のデータを収集し、設定値±許容値で監視し、モニタリングテーブル、簡易グラフとして表示することができます。(簡易グラフはオプション)

項目	実測値	基準値	許容範囲	警報出力
充填時間	3.9	3.9	0.8+ 0.3	OFF
計量時間	10.4	10.5	-2.0+ 2.0	OFF
取付時間	13.9	14.0	-3.0+ 3.0	OFF
サイクル時間	36.2	36.0	-5.0+ 5.0	OFF
クワジ位置	8.4	8.5	-0.7+ 0.7	OFF
保圧物位位置	12.5	12.5	-0.5+ 0.5	OFF
射出開始位置	255.0	25.5	-5.0+ 5.0	OFF
スクリュー回転	91.0	90.0	-10.0+ 10.0	OFF

モニタテーブル画面




モニタ管理画面



モニタグラフ画面

- ・ 射出速度、射出圧力、射出位置およびバレル温度と通電率をグラフ表示可能です。(オプション)



射出波形画面(オプション)



バレル温度グラフ(オプション)



バレル温度画面(オプション)

◆ オプション

- ・ ヒートロール、モールドヒートロール(最大40点)、エジェクトロール、型締圧・背圧デジタル設定の対応が可能です。
- ・ 画面コピーを保存するCFカード用インターフェース。
- ・ 射出圧力、型締圧力センサーの追加で射出圧力波形と型締圧力デジタル表示が可能です。

■ 改造機の仕様についてはご相談ください。

*本カタログの内容は、不断の研究改良によって変更する場合がありますのでご了承ください。

芝浦機械エンジニアリング株式会社

本社 〒410-0007 静岡県沼津市西沢田267-2 TEL 055-921-7800(大代表) FAX 055-921-7831
 プラスチック本部 〒410-0007 静岡県沼津市西沢田267-2 TEL 055-921-7893(本部代表) FAX 055-927-0762
 沼津営業所 〒410-0007 静岡県沼津市西沢田267-2 TEL 055-921-7895 FAX 055-921-7831
 関東営業所 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3233-1 TEL 0283-21-0057 FAX 0283-20-1044
 名古屋営業所 〒457-0072 愛知県名古屋市中区寺部通1-8-3 TEL 052-823-1195 FAX 052-819-1391
 大阪営業所 〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目1-10-7 TEL 06-6931-2991 FAX 06-6935-2048

<https://www.shibaura-machine.co.jp/smeng/>